

PARTNER

CARE . TRUST . RESPONSIBILITY

PM-15 BZ Monitor Táctil



El monitor Táctil PM-15 BZ cuenta con un impresionante diseño Bezelfree (Pantalla plana) con una resolución 1024 x 768, y una elegantes y finas dimensiones que completan el amplio rango de TPVs de 15" de Partner Tech.

Sus Funciones de Display sobre pantalla simplifican el proceso de trabajo y contribuyen a un facil uso. El altavoz opcional integrado hace de este terminal ideal tambien para aplicaciones multimedia.

Su monitor ajustable le hace perfecto para un ideal ángulo de visión, haciéndole extremadamente práctico. Removiendo el Stand, el PM-15 BZ puede ser montado en pared (VESA) permitiendo una flexible integración en cualquier solución.

Características Especiales

Monitor TFT Bezelfree (Pantalla plana)
Resolución 1024 x 768
Monitor ajustable
Funciones sobre pantalla (OSD)
Montaje en pared & VESA disponible (75/100)

Opcional

Soporta Projected Capacitive Touch (Multitáctil)
Multilector integrado: Lector de banda magnética 3 pistas, Lector IC-card, lector RFID, i-Button, Dallas Key
Display de cliente: Integrado 2x20 VFD o 7" monitor CD-70 LCD
2 altavoces integrados

Monitor Táctil PM-15 BZ

Datos Técnicos

Item	Monitor Táctil PM-15 BZ									
Monitor LCD	Panel 15" TFT									
Pixel	0.297 mm (H) x 0.297 mm (V)									
Resolución	XGA 1024 x 768									
Ratio Contraste	500									
Brillo	250 cd/m ² (typ)									
Táctil	Táctil Resistiva o Projected Capacitive Touch, USB interface									
Color	262k color									
Angulo de visión	160° / 160° (typ)									
Display sobre pantalla (OSD)	Encendido, Izquierda, Derecha, Arriba, Abajo									
Altavoces	2 W altavoces activos									
Fuente de Alimentación	AC 100 V ~ 240 V, DC 12 V / 3A, 36W									
VESA	75mm y 100mm									
Entorno	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>Operación</th><th>Almacenamiento</th></tr></thead><tbody><tr><td>Temperatura:</td><td>0°C - 40°C</td><td>-10°C - 60°C</td></tr><tr><td>Humedad:</td><td>15% ~ 85%</td><td>15% ~ 85%</td></tr></tbody></table>		Operación	Almacenamiento	Temperatura:	0°C - 40°C	-10°C - 60°C	Humedad:	15% ~ 85%	15% ~ 85%
	Operación	Almacenamiento								
Temperatura:	0°C - 40°C	-10°C - 60°C								
Humedad:	15% ~ 85%	15% ~ 85%								
Certificación	CE, FCC, BSMI, CCC, VCCI, LVD									
Opciones	Projected Capacitive Touch (Multitactil) Multi-Lector integrador; MSR 3 pistas, lector IC card, lector RFID reader, Lector de Huellas Dactilares, I-Button, Dallas Display de cliente; integrado 2-lineas 20 caracteres VFD display o monitor 7" CD-70 LCD									



Lector MSR



Monitor Bezelfree (pantalla plana)



Monitor ajustable



PM-15 BZ con monitor de cliente CD-70

